



VSLF Produktedeklaration

Version 201

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
03.03.2021

Hersteller
Sax-Farben AG, Lack-und Farbenfabrik

Handelsname
NawaRol Vorlack

Beschreibung
Vorlackaus >95% nachwachsenden Rohstoffen

Verwendungszweck
Matter, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innenvorlack

Dichte (g/ml)
1.43

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Ölmodifiziertes Harz	13.0-15.0	Wasser	39.0-42.0
Schellack	0.8		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-20.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.4
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.5
		Sikkative	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	10.0-11.0		
Kaolin	4.0-4.5		
Talkum	7.0-8.0		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.