



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

29.06.2021

Hersteller

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

Handelsname

Saxolit

Beschreibung

Kalkfarbe

Verwendungszweck

Kalk-Kaseinfarbe für Innen- und Aussenanstriche

Dichte (g/ml)

1.32

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Weisskalkhydrat	18.0-20.0	Glykole	0.6
Kasein	0.3	Wasser	40.0-43.0
Styrolacrylat	3.5-4.5		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.5-2.0
		Entschäumer	0.4
		Verdicker	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	18.0-20.0		
Siliciumdioxid	3.0-3.5		
Talkum	7.0-8.0		
		Biozide	Gew. %
		MIT	1.8ppm
		BIT	50ppm
		ZnP	0.7ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.