



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

04.10.2021

**Hersteller**

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

**Handelsname**

UltraSil Innenmineralfarbe

**Beschreibung**

Dispersionssilikatfarbe

**Verwendungszweck**

Wasserdampf-diffusionsfähiger mineralischer Anstrichstoff für innen

**Dichte (g/ml)**

1.4

<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Lösemittel</b>	<b>Gew. %</b>
Wasserglas	1.4-1.7	Wasser	45.0-50.0
Styrolacrylat	2.5-3.5		
Silikonharz	0.2		
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Titandioxid	5.0-6.0		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Tenside	0.3
		Entschäumer	0.3
		Verdicker	0.6
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Calciumcarbonat	33.0-37.0		
Glimmer	3.0-4.0		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.