



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

27.09.2021

Hersteller

Sax-Farben AG Lack- und Farbenfabrik

Handelsname

OekoSil Lasur

Beschreibung

Dispersionssilikatfarbe

Verwendungszweck

Lichtbeständige, mineralische, Fassadenfarbe

Dichte (g/ml)

1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	4.5-5.0	Glykole	0.5
Wasserglas	5.0-6.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	0.5
		Wasser	38.0-41.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	9.0-11.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.2
		Entschäumer	0.2
		Tenside	0.7
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	30.0-33.0		
Glimmer	5.5-7.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.